

Produktdatenblatt

XE-100W-5.700K LED Fluter XENA 100 Watt, Meanwell Treiber explosionssgeschützt (ATEX – Zone 1&2)						Produktbild 
Elektrische Daten:						
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart	
100V bis 240V	50 / 60 Hz	100 W	100 W	0,92	IP68	
Lichttechnische Daten:						
Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/Watt	UV Strahlung	RA	Farbindex	Abstrahlwinkel
5.700K	10.000 lm	100 lm/W	keine	> 80	1B	120 °
Durchschnittliche Lebensdauer	Zone					
50000h	ATEX 1&2					
- Sofort voller Lichtstrom!						
Mechanische Daten:						
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Einsatzbereich Luftfeuchte	Einsatztemperatur	
300mm	300mm	295mm	8,5kg	10% - 90%	-30°C bis +50°C	
Gehäuse: Aluminium / VA Schrauben			 			
Prüfungen: CE Zertifikat IECEx RoHS Zertifikat Blei und Quecksilber frei. Schaltzyklen: 50.000x Farbwiedergabe: RA >80						
Verkaufsinformationen Netto-Preis pro Stück: Empf. VK pro Stück: EAN-Nr. :						
 4 260231 486813						

Produktbild

