

Produktdatenblatt



DDF1200525-120W-5.000K

Induktionsleuchte „Vision 0525“, 120 W, asymmetrischer Lichtkegel
 Anwendungsgebiete:
 Laderampen, Werbetafeln, Vorplatzbeleuchtung, Fassadenanstrahlung etc.
 Verglasung mit hochfestem Sicherheitsglas
 Gehäuse in RAL 9005 aus Aluminiumdruckguss mit UV beständigem Epoxidpulverlack beschichtet. **Sofortige Helligkeit, absolut blendfrei!**
 Sonderlackierung und Ausrüstung mit zertifiziertem Splitterschutz möglich.

Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart
130V bis 270V	50 Hz	120 W	120 W	0,98	IP65


Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex	Korrekturfaktor
5.000K	10.863 lm	91 lm/W	177 VEL/W	80	1B	1,96
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi		Farbe		
65,1 %		100 %		schwarz (RAL 9005)		


Mechanische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
425 mm	140 mm	430 mm	5,24 kg	n.a.	-30°C bis +60°C

CE
 TÜV Nord
 EMV
 RoHS
 GS



Energieeffizienzklasse: D



	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	742.59 LUX	4.7m	5.2m
4m	185.65 LUX	9.4m	10.5m
6m	82.51 LUX	14.1m	15.7m
8m	46.41 LUX	18.8m	21.0m
10m	29.70 LUX	23.5m	26.2m
12m	20.63 LUX	28.2m	31.5m

Vert. Spread: 99.2 Horiz. Spread: 105.4



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

