


Produktinfo

<p>Art.- Nr. EVG-P-T8-1498- 25W-3.000K/ -4.000K/5.500K/ -6.500K</p>     <p>umweltfreundlich</p>	<p>Premium LED Röhre, T8, 25 Watt, 3.000K - 6.500K, 150 cm mit ALU-Kühlkörper und milchiger oder klarer Polycarbonatabdeckung Nur für elektronische Vorschaltgeräte geeignet!</p> <p>CE, EMC – zertifiziert nach DIN Länge 150 cm, Ersatz für T8 - Leuchtstoffröhren</p> <p>Kunden Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geringer Stromverbrauch von nur 25 Watt - Lichtfarben 3.000K – 6.500K - Hoher Abstrahlwinkel von 160° daher auch für Allgemeinbeleuchtung geeignet - Hohe elektrische Sicherheit durch einseitige Stromführung - Hochwertiger Aluminium-Kühlkörper - Hoher Lichtstrom von 3.700 Lumen/5.500K - Geringe Wärmeentwicklung - Lange Lebensdauer von größer 50.000 h - Passend für Standard T8 Fassungen G13 - Quecksilberfrei - 240 LED's / SMD 2835 <p>Technische Daten: Spannung 50-100VAC Leistung 25 Watt Lichtfarbe 3.000K-6.500K Lichtstrom 3.700 Lm/5.500K Cos Phi 0,97 Einsatztemperatur -30°C bis 35°C Durchmesser 32mm / Länge 1498mm / Gewicht: 315 g CE Zertifikat und Prüfung nach EMV, RoHS Zertifikat Nach EN60825-1 (VDE 0837 Teil 1) Strahlungssicherheit bei Laser und LED Sockel G 13</p> <p>Hinweis: Bei Einsatz im Außenbereich muss ein Spritzwasser geschütztes Gehäuse verwendet werden. Wir bieten Ihnen den passenden Röhrenhalter.</p> <p>Werbeargumente: Energiesparend und langlebig. Wesentlich höhere Lichtausbeute gegenüber vergleichbaren Produkten.</p>	 <p>Abb. milchige Polycarbonatabdeckung</p>     
<p>3.700 Lumen/ 5.500 K 25 Watt</p>		