

Produktdatenblatt

DTY2000361-7-200W-5.000K

Systemlight Parabolleuchte „Slim“, 200 W
 mit patentiertem Reflektor (hochglanzpoliert)
 Sicherheitsglas mit Schnellverschlüssen und optionalem Splitterschutz gem.
HACCP (Nahrungsmittelindustrie) B L E N D F R E I !

Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart
130V bis 270V	50 Hz	200 W	200 W	0,99	IP44

Lichttechnische Daten:


Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex	Korrekturfaktor
5.000K	18.120 lm	91 lm/W	178 VEL/W	80	1B	1,96
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi		Abstrahlwinkel		
75,93 %		99,70 %		163°		

Mechanische Daten:


Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
522 mm	552 mm	321 mm	7,8 kg	250 N	-30°C bis +60°C

Kabellänge 3000 mm

CE
TÜV Nord
EMV
RoHS



Energieeffizienzklasse: D



Illuminance at a Distance

Center Beam LUX	Beam Width	
	V	H
2m	1531.51 LUX	3.9m 3.8m
4m	382.88 LUX	7.9m 7.7m
6m	170.17 LUX	11.8m 11.5m
8m	95.72 LUX	15.7m 15.3m
10m	61.26 LUX	19.7m 19.1m
12m	42.54 LUX	23.6m 23.0m

Vert. Spread: 89.1 Horiz. Spread: 87.5

Produktbild



blendfreie Ringröhre
nur 20% Lichtverlust nach 80.000h



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

