

# Produktdatenblatt

|  |                     |                |  |  |                   |
|--|---------------------|----------------|--|--|-------------------|
| <b>NAUTIC-400W-5.000K</b>  |                     |                |  |  |                   |
| LED-Sonderleuchte, NAUTIC, IP66<br><b>salzwasserresistent und laugenbeständig</b><br>stoß- und vibrationsfest, Schutz vor starkem Strahlwasser |                     |                |  |  |                   |
| <b>Elektrische Daten:</b>  |                     |                |  |  |                   |
| Spannungsbereich AC  | Frequenz            | Lampenleistung | Systemleistung   | Cos phi  | Schutzart         |
| 85V bis 265V   | 50 / 60 Hz          | 400 W          | 400 W  | 0,95   | IP66              |
| <b>Lichttechnische Daten:</b>  |                     |                |  |  |                   |
| Lichtfarbe   | Lichtstrom effektiv | Lumen/Watt     | LED Chips  | RA   | Farb-index        |
| 3.000K-5.000K  | 70.400lm            | 176lm/W        | Bridgelux  | > 75   | 1B                |
| Durchschnittliche Lebensdauer  | Arbeitsspannung LED |                |  | Linsen können (a)-symmetrisch angeordnet werden in verschiedenen Abstrahlwinkeln |                   |
| >50.000h   | 100-305V AC         |                |  | 30°-150°   |                   |
| <b>Mechanische Daten:</b>  |                     |                |  |  |                   |
| Länge  | Breite              | Höhe           | Gewicht  | Einsatzbereich Luftfeuchte   | Einsatztemperatur |
| 470mm  | 440mm               | 110mm          | 11,5 kg  | 10% - 90%  | -40°C bis + 50°C  |
| Gehäuse: reines 6063 Aluminium mit patentiertem Kühlkörper – optional eloxiert.<br>Geeignet für extreme Umgebungsbedingungen.                  |                     |                | <br><br><br> |  |                   |
| <b>EMC Standards:</b><br>EN55015, EN61000-3-2 Klasse C, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547, EN55024                          |                     |                |  |  |                   |



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: [info@canyi.de](mailto:info@canyi.de) Homepage: [www.canyi.de](http://www.canyi.de)

