






Produktdatenblatt



DTY1200615-120W-5.000K

Außenbeleuchtung „Tunnel-Light One“, 120 W						Produktbild																																								
Elektrische Daten:																																														
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart																																									
130V bis 270V	50 Hz	120 W	128,6 W	0,99	IP65																																									
Lichttechnische Daten:																																														
Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex	Korrekturfaktor																																								
5.000K	7.813 lm	65 lm/W	128 VEL/W	80	1B	1,96																																								
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi																																												
89,89 %		100 %																																												
Mechanische Daten:																																														
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur																																									
602 mm	326 mm	245 mm	9,1 kg	n.A.	-30°C bis +60°C																																									
CE TÜV Nord EMV RoHS																																														
Energieeffizienzklasse: D																																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Center Beam LUX</th> <th colspan="2">Beam Width</th> </tr> <tr> <th>V</th> <th>H</th> <th>V</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2m</td> <td>707.56 LUX</td> <td></td> <td>5.0m</td> <td>4.6m</td> </tr> <tr> <td>4m</td> <td>176.89 LUX</td> <td></td> <td>10.0m</td> <td>9.3m</td> </tr> <tr> <td>6m</td> <td>78.62 LUX</td> <td></td> <td>15.1m</td> <td>13.9m</td> </tr> <tr> <td>8m</td> <td>44.22 LUX</td> <td></td> <td>20.1m</td> <td>18.6m</td> </tr> <tr> <td>10m</td> <td>28.30 LUX</td> <td></td> <td>25.1m</td> <td>23.2m</td> </tr> <tr> <td>12m</td> <td>19.65 LUX</td> <td></td> <td>30.1m</td> <td>27.9m</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vert.Spread:103.0 Horiz.Spread:98.6</p>						Center Beam LUX		Beam Width		V	H	V	H	2m	707.56 LUX		5.0m	4.6m	4m	176.89 LUX		10.0m	9.3m	6m	78.62 LUX		15.1m	13.9m	8m	44.22 LUX		20.1m	18.6m	10m	28.30 LUX		25.1m	23.2m	12m	19.65 LUX		30.1m	27.9m
	Center Beam LUX		Beam Width																																											
	V	H	V	H																																										
2m	707.56 LUX		5.0m	4.6m																																										
4m	176.89 LUX		10.0m	9.3m																																										
6m	78.62 LUX		15.1m	13.9m																																										
8m	44.22 LUX		20.1m	18.6m																																										
10m	28.30 LUX		25.1m	23.2m																																										
12m	19.65 LUX		30.1m	27.9m																																										
																																														

Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

