

# Produktdatenblatt

**DTY2000361-5-200W-5.000K**

**Systemlight Parabolleuchte „Big“, 200 W**  
 mit patentiertem Reflektor (hochglanzpoliert)  
 Sicherheitsglas mit Schnellverschlüssen und optionalem Splitterschutz gem.  
**HACCP (Nahrungsmittelindustrie) B L E N D F R E I !**

**Elektrische Daten:**

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart
130V bis 270V	50 Hz	200 W	200 W	0,99	IP44

**Lichttechnische Daten:**

Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex	Korrekturfaktor
5.000K	17.257 lm	86 lm/W	169 VEL/W	80	1B	1,96



Betriebswirkungsgrad	Anteil des unteren Lichtstroms Phi	Abstrahlwinkel
93,06 %	100 %	122°

**Mechanische Daten:**

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
592 mm	592 mm	525 mm	8,45 kg	400 N	-30°C bis +60°C

Kabellänge 3000 mm


CE  
 TÜV Nord  
 EMV  
 RoHS



blendfreie Ringröhre  
 nur 20% Lichtverlust nach 80.000h



**Energieeffizienzklasse: D**



**Illuminance at a Distance**

	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	2224.81 LUX	3.8m	3.7m
4m	556.20 LUX	7.7m	7.5m
6m	247.20 LUX	11.5m	11.2m
8m	139.05 LUX	15.4m	14.9m
10m	88.99 LUX	19.2m	18.7m
12m	61.80 LUX	23.1m	22.4m

Vert.Spread:87.7 Horiz.Spread:86.1



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: [info@canyi.de](mailto:info@canyi.de) Homepage: [www.canyi.de](http://www.canyi.de)

