

# Produktdatenblatt

DTY1200361-5 Big 120W

**Systemlight Parabolleuchte**  
 mit patentiertem Reflektor (hochglanzpoliert)  
 Sicherheitsglas mit Schnellverschlüssen und optionalem Splitterschutz gem.  
 HAACP ( Nahrungsmittelindustrie )  
**Elektrische Daten:**

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampen- leistung	System- leistung	Cos phi	Schutzart
130V bis 270V	50 Hz	120 W	120 W	0,99	IP44

**Lichttechnische Daten:**

Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/ Watt	VEL/ Watt	RA	Farb- index	Korrektur faktor
5000K	9987 lm	83 lm/W	163 VEL/W	80	1B	1,96
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi <sub>u</sub>		Abstrahlwinkel		
70,65 %		99,8 %		122°		


**Mechanische Daten:**

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
592 mm	592 mm	525 mm	8,35 kg	400 N	-30°C bis +60°C

Kabellänge 3000 mm

**Prüfungen:**

CE Zertifikat  
 Prüfung nach EMV  
 RoHS Zertifikat  
 TÜV Norg geprüfte Sicherheit  
 (GS)



**Verkaufsinformationen**

Netto-Preis pro Stück: €  
 Empf. VK pro Stück: €  
 EAN-Nr. 4260231489869



4 260231 489869

**Illuminance at a Distance**

	Center Beam LUX		Beam Width	
	V	H	V	H
2m	779.26 LUX	4.6m	4.5m	
4m	194.81 LUX	9.1m	9.1m	
6m	86.58 LUX	13.7m	13.6m	
8m	48.70 LUX	18.3m	18.2m	
10m	31.17 LUX	22.8m	22.7m	
12m	21.65 LUX	27.4m	27.2m	

Vert.Spread:97.6 Horiz.Spread:97.3

Produktbild



blendfrei Ringröhre  
 nur 20% Lichtstromverlust nach 80.000h



CE

RoHS



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG  
 Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

