

Produktdatenblatt

DTY2000361-5 Big 200W

Systemlight Parabolleuchte
mit patentiertem Reflektor (hochglanzpoliert)
Sicherheitsglas mit Schnellverschlüssen und optionalem Splitterschutz gem.
HACCP (Lebensmittelindustrie)
Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampen- leistung	System- leistung	Cos phi	Schutzart
130V bis 270V	50 Hz	200 W	200 W	0,98	IP64

Lichttechnische Daten:


Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/ Watt	VEL/ Watt	RA	Farb- index	Korrektur faktor
5000K	15410lm	77 lm/W	169 VEL/W	80	1B	1,96
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi		Abstrahlwinkel		
93,06 %		100 %		122°		

Mechanische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
592 mm	592 mm	525 mm	8,45 kg	400 N	-30°C bis +60°C

Kabellänge 3000 mm

Prüfungen: CE
Zertifikat Prüfung
nach EMV RoHS
Zertifikat
TÜV Nord geprüfte Sicherheit
(GS)



Verkaufsinformationen

Netto-Preis pro Stück: €
Empf. VK pro Stück: €
EAN-Nr. 4260231489852



Illuminance at a Distance

	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	2224.81 LUX	3.8m	3.7m
4m	556.20 LUX	7.7m	7.5m
6m	247.20 LUX	11.5m	11.2m
8m	139.05 LUX	15.4m	14.9m
10m	88.99 LUX	19.2m	18.7m
12m	61.80 LUX	23.1m	22.4m

Vert. Spread: 87.7 Horiz. Spread: 86.1

Produktbild



blendfreie Ringröhre
nur 20% Lichtstromverlust nach 80.000h



CE

RoHS



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG
Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

