

# Produktdatenblatt



**DTY2000361-7 Slim 200W**

## Systemlight Parabolleuchte

mit patentiertem Reflektor (hochglanzpoliert)

Sicherheitsglas mit Schnellverschlüssen und optionalem Splitterschutz gem.

HACCP (Lebensmittelindustrie)

### Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart
130V bis 270V	50 Hz	200 W	200 W	0,99	IP64

### Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/Watt	VEL/Watt	RA	Farbindex	Korrekturfaktor
5000K	18120 lm	91 lm/W	178 VEL/W	80	1B	1,96

Betriebswirkungsgrad	Anteil des unteren Lichtstroms Phi	Abstrahlwinkel
75,93 %	99,7 %	163°

### Mechanische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
522 mm	552 mm	321 mm	4,9 kg	250 N	-30°C bis +60°C

Kabellänge 3000 mm

### Prüfungen: CE


Zertifikat Prüfung

nach EMV RoHS

Zertifikat

TÜV Nord geprüfte Sicherheit

(GS)



### Verkaufsinformationen

Netto-Preis pro Stück: €

Empf. VK pro Stück: €

EAN-Nr. 4260231489968



4 260231 489968

	Center Beam LUX		Beam Width	
	V	H	V	H
2m	1531.51 LUX	3.9m	3.8m	
4m	382.88 LUX	7.9m	7.7m	
6m	170.17 LUX	11.8m	11.5m	
8m	95.72 LUX	15.7m	15.3m	
10m	61.26 LUX	19.7m	19.1m	
12m	42.54 LUX	23.6m	23.0m	

Vert. Spread: 89.1      Horiz. Spread: 87.5

### Produktbild



blendfreie Ringröhre

nur 20% Lichtstromverlust nach 80.000h



CE

RoHS

TUV NORD



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32

Telefax 04193 – 99 33 39

