











Produktinfo

<p>Art.- Nr. EK-T8-1498- 25W-5.500K (klar) EM-T8-1498- 25W-5.500K (milchig)</p>  <p>100% Quecksilberfrei!</p>  <p>umweltfreundlich</p>	<p>ECO LED Röhre T8 - 25 Watt 5.500K 150 cm einseitige Stromzufuhr inkl. Starterbrücke um 180° drehbare Endkappen milchige oder klare Abdeckung</p> <p>Kunden Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geringer Stromverbrauch von nur 25 Watt - Lichtfarbe 5.500K - Abstrahlwinkel von 140° daher auch für Allgemein Beleuchtung geeignet - Hohe elektrische Sicherheit durch einseitige Sockelung - Hochwertiger Aluminium Rücken - Hoher Lichtstrom von 2.400 Lumen, 96 Lumen pro Watt - Geringe Wärmeentwicklung - Lange Lebensdauer von größer 30000 h - Min. 20000 Stunden gleich bleibende Lichtqualität. - Passend für Standard T8 Fassungen G13 - Quecksilberfrei - Sofort voller Lichtstrom <p>Technische Daten: Spannung 230V / 50Hz Leistung 25 Watt Lichtfarbe 5500 K (tageslicht) Lichtstrom 2.400 Lm Cos Phi 0,96 Einsatztemperatur -20°C bis 50°C Durchmesser 33mm / Länge 1498mm Gewicht: 476 g Farbwiedergabe: RA>80 Schaltzyklen: 50.000x CE Zertifikat und Prüfung nach EMV, RoHS Zertifikat Nach EN60825-1 (VDE 0837 Teil 1) Strahlungssicherheit bei Laser und LED Sockel G 13</p>	 <p>1 4 9 8,00</p>    <p>T8 LED Röhre</p> <p>Einseitig</p> 
<p>2400Lumen 25 Watt 96 lm/W</p>	<p>Hinweis: Bei Einsatz im Außenbereich muss ein Spritzwasser geschütztes Gehäuse verwendet werden. Nur mit Spezial Dimmern in der Helligkeit regelbar.</p>	  
	<p>Werbeargumente: Energiesparend und langlebig. Wesentlich höhere Lichtausbeute gegenüber vergleichbaren Produkten.</p>	