





Produktdatenblatt

MHP-HB200-MW-120-5.000K

LED Hallenleuchte 200 Watt mit Aluminiumreflektor 120° MEANWELL® - Vorschaltgerät / Bridgelux LED Chips Perfekte Kühlung durch patentierte Micro-Heat-Pipe Technologie Elektrische Daten:						Produktbild 
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart	
100V bis 240V	50/60 Hz	200 W	200 W	0,95	IP65	
Lichttechnische Daten:						Lebensdauer:> 50.000h L70 Schaltzyklen: > 50.000x Energieeffizienzklasse: A+
Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/ Watt	Treiber	RA	Farb- index	
5000K	22000 lm	110 lm/W	MEANWELL	80	1B	
Betriebswirkungsgrad	Anteil des unteren Lichtstroms Phi _u			Abstrahlwinkel		
91%				120°		
Mechanische Daten:						  
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur	
506 mm	506 mm	422 mm	6,3 kg	250 N	-25°C bis +60°C	
Prüfungen: CE Zertifikat Prüfung nach EMV RoHS Zertifikat						
Verkaufsinformationen Netto-Preis pro Stück: € Empf. VK pro Stück: € EAN-Nr.						

