





## Produktdatenblatt

**MHP-HB300-MW-120-5.000K**

<b>LED Hallenleuchte 300 Watt</b> <b>mit Aluminiumreflektor 120°</b> <b>MEANWELL® - Vorschaltgerät / Bridgelux LED Chips</b> <b>Perfekte Kühlung durch patentierte Micro-Heat-Pipe Technologie</b> <b>Elektrische Daten:</b>						Produktbild 
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart	
100V bis 240V	50/60 Hz	300 W	300 W	0,95	IP65	
<b>Lichttechnische Daten:</b>						Lebensdauer:> 50.000h L70 Schaltzyklen: > 50.000x Energieeffizienzklasse: A+
Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/Watt	Treiber	RA	Farbindex	
5000K	33200 lm	111 lm/W	MEANWELL	80	1B	
Betriebswirkungsgrad	Anteil des unteren Lichtstroms Phi <sub>u</sub>			Abstrahlwinkel		
91%				120°		
<b>Mechanische Daten:</b>						  
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur	
516 mm	516 mm	550 mm	8,5 kg	250 N	-25°C bis +60°C	
<b>Prüfungen:</b> CE Zertifikat Prüfung nach EMV RoHS Zertifikat						
<b>Verkaufsinformationen</b> Netto-Preis pro Stück: € Empf. VK pro Stück: € EAN-Nr.						

